



City Chem
CHEMICALS & PAINTS

سيتي سوبر ٧٠٠

سيتي كيم



سيتي سوبر ٧٠٠

معجون جبلي

سيتي سوبر

وصف المنتج :

بودرة معجون جبلي جاف سابق الخلط لتجهيز الأسطح
الأسمنتية قبل الدهان

المميزات :

سهل التشغيل والخلط بعد إضافتها للماء حسب النسب
المقررة بالماء

يمكن استخدامه يدوياً أو بالرش وتشطيبة ناعماً
قوة تمسك قوية وجيدة على الأسطح الأسمنتية
مناسب لجميع أنواع الدهانات
مقاوم للرطوبة

قابلية المعجون لملء الشقوق
الكتافة ومعدلات الاستهلاك

الكتافة الجافة حوالي ١:٢ كجم /لتر
مدة التشغيل بعد الخلط ساعتين
الاستهلاك ٠,٧ كجم /م² وجهين

التركيب :

معجون سيتي سوبر ٧٠٠ خليط من المواد الأولية المائية وجبس
أبيض وأضافات لتحسين خواص التشغيل والقوام وزيادة قوة
التماسك

طريقة الاستخدام :

جميع الأسطح المراد تشطيبتها يجب أن تكون نظيفة وخالية
من أي ملوثات واتربة وزيوت وشحوم
يراعي أن ترش الأسطح بالماء قبل الاستخدام
تضاف البودرة على الشيكارة ٢٠ كجم إلى ٨-٩ لترماء إلى
محتويات الشيكارة وتحلط جيداً

يمكن الخلط يدوياً لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط
متجانساً

يتم فرد المعجون المخلوط باستخدام سكينة المعجون أو
بالرش بالمسدس الهوائي
يعاد الوجه الثاني للمعجون بعد ساعتين على الأقل من جفاف
الوجه الأول

يمكن عمل طبقة من المعجون لسماكة ٥ سم للمرة الواحدة
يراعي صنفنة السطح المراد دهانة قبل تنفيذ المعجون عليه

التخزين :

لمدة ٦ شهور في مخزن جاف وأمن من الرطوبة
الوزن : ١٢.٥ كجم