



سيتي بوتتي ٦٠٨ معجون أسمنتي

City Putty 608 Cement Putty



وصف المنتج :

بودرة معجون اسمنتي جاف سابقة الخلط لتجهيز الأسطح
الأسمنتية قبل الدهان

المميزات :

سهل التشغيل والخلط بعد اضافتها للماء حسب النسب
المقررة بالماء

يمكن استخدامه يدوياً أو بالبرش وتشطيبه ناعماً
قوة تماسك قوية وجيدة على الأسطح الأسمنتية
مناسب لجميع أنواع الدهانات

مقاوم للرطوبة

قابلية المعجون لملاء الشقوق

الكثافة ومعدلات الاستهلاك

الكثافة الجافة حوالي 1:2 كجم / لتر

مدة التشغيل بعد الخلط ساعتين

الاستهلاك 0,7 كجم / م / وجهين

التركيب :

معجون سيتتي بوتتي خليط من المواد الأولية المالئة وجبس
أبيض وضافات لتحسين خواص التشغيل والقوام وزيادة قوة
التماسك

طريقة الاستخدام :

جميع الأسطح المراد تشطيبها يجب ان تكون نظيفة وخالية
من اي ملوثات واثرة وزيوت وشحوم

يراعي ان ترش الأسطح بالماء قبل الاستخدام

تضاف البودرة على الشيكارة 20 كجم الي 8-9 لتر ماء الي

محتويات الشيكارة وتخلط جيداً

يمكن الخلط يدوياً لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط

متجانساً

يتم فرد المعجون المخلوط باستخدام سكين المعجون أو

البرش بالمسدس الهوائي

يعاد الوجه الثاني للمعجون بعد ساعتين على الأقل من جفاف

الوجه الاول

يمكن عمل طبقة من المعجون لسماكة 5 سم للمرة الواحدة

يراعي صنفرة السطح المراد دهانه قبل تنفيذ المعجون عليه

التخزين :

لمدة 6 شهور في مخزن جاف وامن من الرطوبة

الوزن : 12,5 كجم